



## Impresora B930. Todo lo que necesita en una impresora departamental

La impresora B930 es perfecta para grandes grupos de trabajo. No sólo es rápida, sino que además está diseñada para gestionar una gran carga de trabajo.

Esta impresora monocromo puede configurarse con las opciones que se ajusten a sus necesidades de impresión. Sin duda, sus necesidades pueden cambiar con el tiempo y por ello hemos creado una completa gama de módulos de expansión "plug and play".

Así es la B930. Rápida, versátil y totalmente fiable. La elección perfecta para cualquier oficina con gran un volumen de trabajo.

### Alto rendimiento.

- Una velocidad de impresión rápida de 50 ppm en formato A4 y de 28 ppm en formato A3.
- Impresión de calidad – resolución de 1200 x 1200 ppp real para conseguir un detalle nítido y definido.
- Tiempo de impresión de la primera página de sólo 3 segundos.

- Su controlador de 600 MHz permite que no se produzcan retrasos al procesar grandes cantidades de datos
- Capacidad de memoria de 256 MB (máx. 768 MB) para administrar múltiples tareas de impresión.
- Interfaz opcional – Ethernet Base TX 1GB

### Opciones adicionales para ampliar la capacidad interna.

- Ofrece varias opciones de entrada y acabado, incluida una unidad de alimentación de gran capacidad para 2.000 hojas formato A4 y grapadora o perforadora (2-4 agujeros)
- Fácil instalación.
- Memoria Flash™ compacta opcional para almacenar datos adicionales, ej. fuentes, logos.
- Las bandejas opcionales de papel aumentan la capacidad de entrada a 5.100 hojas, para impresiones voluminosas.

### Utilidades para facilitar el trabajo.

- Con el PrintSuperVision, los administradores de red pueden controlar a distancia todas las impresoras conectadas a la red y verificar el estado del tóner
- Secure Print encripta los archivos enviados en la red garantizando la confidencialidad de la información de la oficina (necesario Disco Duro opcional).
- Template Manager ofrece plantillas fáciles de usar para ayudar a imprimir sobres y etiquetas de direcciones

### Creada para trabajar. Mantiene la productividad.

- Diseño robusto para soportar una gran carga de trabajo de impresión
- Alto ciclo de producción de 300.000 páginas/mes para mantener la productividad
- Tóner de gran capacidad para aumentar el tiempo de impresión

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO B930

	B930n	B930dn	B930dtn	B930dxf
Velocidad de impresión A4	50ppm			
Velocidad de impresión A3	28ppm			
Capacidad de papel	1.100		1.100+2.000	1.100+2.000+2.000
Dúplex (impresión doble cara)	○		●	
Bandeja-tándem A4 (2000 hojas)	○			●
Bandeja de gran capacidad		○		●
Finalizador		○		●
Bandeja doble A3 (500 hojas por bandeja)		○		

• De serie ○ Opcional



# La impresora monocromo B930

		B930n	B930dn	B930dtn	B930dxf
<b>Código de producto</b>		01221401	01221501	01226301	01226401
<b>Velocidad y producción</b>	Velocidad de impresión A4	50 ppm			
	Velocidad de impresión A3	28 ppm			
	Tiempo para imprimir la primera página	3 segundos			
	Tiempo de calentamiento	hasta 45 segundos desde el encendido			
	Velocidad del procesador	600 MHz			
<b>Calidad de impresión</b>	Resolución	1200 x 1200 ppp			
<b>Fuentes</b>	Fuentes de impresora PCL	99 fuentes escalables, 45 fuentes bitmap			
	Fuentes PostScript	136 fuentes			
	Fuentes de códigos de barra	11 tipos de un tamaño con 28 variaciones: UPCA, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET			
<b>Compatibilidad</b>	Lenguajes de la impresora	PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX)			
	Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, IEEE1284 (ECP) paralelo, RS-232C serie, 10/100BaseTX Ethernet			
	Red y protocolos	10/100 Base TX Ethernet a bordo con servidor web interno para impresoras e instalación y gestión de red. Incluye cliente de correo SMTP para alertas. Principales protocolos compatibles: TCP/IP, Netware 5.x y 6.x, EtherTalk. TCP/IP: ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCP, LPR, HTTP, SMTP, BOOTP, DHCP, SNMPv1, SNMPv2, DNS, WINS, IPX/SPX, y protocolos Apple Bonjour			
	Compatibilidad SO <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2003 / Server 2003 para x64; SO Mac X PowerPC 10.2 ó superior / SO X Intel 10.4 ó superior			
<b>Paquete de utilidades<sup>1</sup></b>		Template Manager 3.0, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Direct Print			
<b>Memoria</b>	RAM Estándard	256 MB			
	RAM Máx.	768 MB			
	Memoria Compacta Flash	256MB, 512MB y 1GB para almacenamiento de fuentes, forma y macros (Opcional)			
<b>Gestión del papel</b>	Capacidad de papel	1.100 hojas de 80 gr (2 bandejas x 500 hojas, bandeja multitarea para 100 hojas) Tamaños de papel: A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal 13 y 14, Ejecutivo, Statement Tamaño personalizado: Ancho 76 – 215 mm, Alto 127 – 355mm; Sobres: Com-9, DL, C5, Monarch			
	Bandejas opcionales (Bandeja-tándem de serie en B930dtn y B930dxf)	1.200 + 800 hojas de 80 gr (Bandeja tándem); 2 x 500 hojas de 80 gr (dos bandejas) Tamaños de papel: A3 (sólo dos bandejas), A4, A5, B5, Carta, Legal 13 & 14, Ejecutivo, Albarán			
	Bandeja de gran capacidad opcional (De serie en modelo B930dxf)	2.000 hojas de 80 gr. Tamaños de papel: A4, B5, Carta, Ejecutivo			
	Tamaños de papel para duplex (impresión doble cara)	A3, A4, A5, B5, Carta, Legal 13 & 14, Ejecutivo, Albarán Tamaño personalizado: Ancho 88 – 139 mm, Alto 215 – 355 mm			
	Peso del papel	60 – 215gr			
	Salida de papel estándar	500 hojas anverso cara abajo			
	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	Temperatura/humedad	5°C a 32°C, 15% a 85% HR sin condensación		
Almacenamiento		5°C a 32°C, 5% a 85% HR sin condensación			
<b>Alimentación</b>	Alimentación	230 VAC +/- 10%, 50 ó 60MHz +/- 2%			
	Consumo	Máximo 1.300 W, En espera (standby) 140 W, ahorro de energía			
<b>Nivel de ruido</b>		En funcionamiento: Hasta 54dB(A), En espera (standby) 22dB, Modo ahorro de energía: Imperceptible			
<b>Tamaño (Al xAn x F)</b>		498mm x 640mm x 525mm	577mm x 640mm x 525mm	851mm x 640mm x 525mm	1050mm x 1679mm x 639mm
<b>Peso<sup>2</sup></b>		aprox. 44,1kg	aprox. 48,4kg	aprox. 78,4kg	aprox. 155,4kg
<b>Ciclo de producción</b>	Producción de la impresora (máx.)	300.000 págs/mes			
	Producción de la impresora (media)	20.000 págs/mes			
<b>Garantía</b>		2 años in-situ			
<b>Accesorios</b>	Duplex (impresión doble cara)	○ (01221801)		●	
	Bandeja tándem para A4 (2.000 hojas)		○ (01222001)		●
	Alimentador de gran capacidad			○ (01222101)	●
	Finalizador			○ (01222301)	●
	Dos bandejas para A3 (500 hojas por bandeja)				○ (01221901)
	Kit I/F Red 1GB				○ (09004584)
	Disco Duro (HDD)				○ 60GB (09004630) ○ 120GB (09004631)
Compact Flash				○ 256MB (09004632) ○ 512MB (09004633) ○ 1GB (09004634)	

● De serie ○ Opcional (Código de producto) <sup>1</sup>Consulte la web local de OKI Printing Solutions si desea información actualizada sobre controladores <sup>2</sup>Incluye todos los consumibles

**Información sobre consumibles:** Para proteger su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento de su total funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar sólo con cartuchos de tóner originales OKI Printing Solutions, que se pueden identificar por llevar la marca OKI. No servirá ningún otro cartucho de tóner, aunque se describa como "compatible", y en caso de que funcione, puede que el rendimiento y la calidad de impresión de su impresora se vean afectados.

Descripción	Duración (páginas)*	Código de producto
<b>Tambor/ cartucho tóner</b>	30.000 Capacidad estándar	01221601
	60.000 Tambor	01221701

\* Todos los tóners: impresión de páginas A4 conforme a la norma ISO/IEC 19752. La impresora se suministra para producir 33.000 páginas de conformidad con la ISO/IEC 19752. Todos los tambores: Impresión continua.  
Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Todas las marcas comerciales están registradas.

**OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.**  
C/ Teide 3  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid (Spain)  
**WWW.OKI.ES**

