

CAJONES PORTAMONEDAS: **HS-410A manual/**
HS-460/ HS-170 / HS-360A2

HS-410A Automático

Peso: 7.15 kg

Botón manual

3 posiciones de llave

SPCC chapa de acero laminado en frío y SECC-N5 galvanizado de Zinc

Recubrimiento anti Polvo

Cualquier clase de solenoide y conector solicitado por clientes está disponible.

Gavetas de Plástico PVC y carcasa de metal.

Interruptor disponible.



HS-410A manual

Características:

Apertura manual

Dimensión: 410 mm (Ancho) x 415 mm (Profundo) x 100mm (Alto)
con espesor de 9 mm

4 pinzas (fijas) and 8 huecos de gaveta (extraíbles)

Peso: 7.15 kg

Botón manual

3 posiciones de llave

SPCC chapa de acero laminado en frío y SECC-N5 galvanizado de
Zinc

Recubrimiento anti Polvo

Cualquier clase de solenoide y conector solicitado por clientes está
disponible.

Gavetas de Plástico PVC y carcasa de metal.

Interruptor disponible.



HS-460

Características:

Apertura Eléctrica (automática)

Dimensión: 460 mm (Ancho) x 465 mm (Profundo) x 100mm (Alto)

5 pinzas (fijas) and 8 huecos de gaveta (extraíbles)

Peso: 9.5 kg

3 posiciones de llave

SPCC chapa de acero laminado en frío y SECC-N5 galvanizado de Zinc

Recubrimiento anti Polvo

Cualquier clase de solenoide y conector solicitado por clientes está disponible.

Gavetas de Plástico PVC y carcasa de metal.

Interruptor disponible.



HS-170

Característica:

Apertura automática

5 pinzas (fijas) and 8 huecos de gaveta (extraíbles)

Peso: 4,3 kg

Dimensión: 460mm (Ancho) x 170mm (Profundo) x 100mm (Alto)

Doble modalidad (manual o electrónico)

Tapa con cierre

Única ranura

Recubrimiento contra el polvo



HS-360A2

Características:

Apertura Automática

Dimensión: 360mm (Ancho) x 390 mm (Profundo) x 88mm (Alto)

4 pinzas (fijas) and 8 huecos de gaveta (extraíbles)

Peso: 4.5 kg

3 posiciones de llave

SPCC chapa de acero laminado en frío y SECC-N5 galvanizado de Zinc

Recubrimiento anti Polvo

Cualquier clase de solenoide y conector solicitado por clientes está disponible.

Gavetas de Plástico PVC y carcasa de metal.

Interruptor disponible.

